

➡ Pozorně číť návod a visačku před použitím lana!



Reklamácia bez predloženej visačky je neplatná.

Veďte záznamy o používaní lana, pádách a pod.

Výrobek splňuje požadavky normy EN 892 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425

Význam značení:

1. CE1015: označenie skúšobne a certifikačného ústavu
2. EN 892: testované podľa tejto normy
3. Farebné vlákno vo vnútri lana: rok výroby
4. EDP lano s vodoodpudivou úpravou opletu
5. UDP lano s vodoodpudivou úpravou opletu a jadra
6. Označenie stredu lana

Značenie typov lán podľa EN:

- ① Jednoduché lano použité v jednom prameni
 - ② Polovičné lano použité v dvoch prameňoch
 - ③ Dvojité lano použité v dvoch paralelných prameňoch
- Dodatkové informácie: napr. 60 m - dĺžka lana pri balení

- Použitie lana** Zoznámte sa s bezpečnými technikami práce s lanom a s evakuačnými technikami. Kontaktujte svoj miestny registrovaný horolezecký klub kvôli preskúšaniam potrebnej kvalifikácie. Horolezectvo, pohyb vo výške nad hĺbkou sú nebezpečné aktivity. V prípade nedodržania bezpečnostných pravidiel ohrozujete život seba i ďalším osobám. Nepodceňujte objektívne nebezpečie (pády kameňa, poveternostné podmienky, a pod.). Dvojité a polovičné lano poskytujú vyššiu bezpečnosť v prípade poškodenia prameňov lana. Vyhnite sa používaniu komponentov, ktoré nie sú kompatibilné s týmto lanom. Nikdy nevedte lano príbežným prvkom z textilu (reep, a pod.). Používaním pomôcok vedte lano mimo ostré hrany, ktoré môžu lano nebezpečne poškodiť. Nešliapte po lane.

- Dôležité** Lano vyradte pokiaľ možno ihneď z používania po ťažkom páde lezca alebo páde cez ostrú hranu. Používaním lana môže dôjsť k zrazeniu lana.

- Prvá pomoc** Naučte sa zásady prvej pomoci, môžete zachrániť život seba i ostatným osobám.

- Údržba lana** Znečistené lano umyte vo vlažnej vode (bez čističích prostriedkov), vysušte v tieni. Vyhnite sa pôsobeniu chemikálií na lano. Chemikálie môžu lano poškodiť (strata dynamických a statických vlastností), ohrozíte život váš i život ostatných osôb.

- Životnosť lana** Maximálna životnosť lana je 12 rokov. 10 rokov od dátumu výroby + 2 roky skladovania lana v obchode. Dátum výroby je uvedený na šitku lana. Vek lana je možné určiť podľa farby vlákna vo vnútri lana (pozri www.gilmonte.eu). Uvedené hodnoty životnosti sa znižujú opotrebovaním lana. Pravidelne prezrite celú dĺžku lana, skontrolujte opotrebenie, mechanické poškodenie a poškodenie chemikáliami. Vady môžu byť aj pod opletom. Nájdené poškodenie konzultujte s odborníkom. V prípade pochybností lano vyradte z používania. Neskladujte na slnku (ani za sklom), a v blízkosti vykurovacích telies. Pre skladovanie použite ochranný vak. Vyhnite sa kontaktu lana s otvoreným ohňom a sálavým teplom, chráňte lano pred chemikáliami a výparmi z nich a tiež pred mechanickým poškodením. Nesprávne skladovanie znižuje životnosť lana.

- Vplyv vody a ľadu** Voda a ľad ovplyvňujú vlastnosti lana. Použitie mokrych a zamrznutých lán vyžaduje zvýšenú pozornosť užívateľa.

- Recyklujte papier a plast** Zbavte sa balenia v súlade s ochranou životného prostredia.

- Kontakty** Výrobca: EDELRID Slovakia s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia
www.gilmonte.eu; info@gilmonte.eu; +421 41 5622 314

EU preskúšanie typu, Modul B: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz

Shoda z typom, Modul D: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz

➡ Čtěte návod a visačku před použitím lana!



Reklamacie bez predloženej visačky je neplatná.

Veďte záznamy o používaní lana, pádách a pod.

Výrobek splňuje požadavky normy EN 892 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425

Význam značení lana:

1. CE1015: označenie zkušebny a certifikačného ústavu
2. EN 892: testované dle této normy
3. barevné vlákno uvnitř lana: rok výroby
4. EDP lano s vodoodpudivou úpravou opletu
5. UDP lano s vodoodpudivou úpravou opletu a jádra
6. Označení středu lana

Značenie lán dle EN:

- ① Jednoduché lano použité v jednom prameni
 - ② Polovičné lano použité v dvoch prameňoch
 - ③ Dvojité lano použité v dvoch paralelných prameňoch
- Dodateční informace: např. 60 m - délka lana při balení

- Použití lana** Seznamte se s bezpečnými technikami práce s lanem a s evakuačními technikami. Kontaktujte svůj místní registrovaný horolezecký klub k dosažení potřebné kvalifikace. Horolezectví, pohyb nad volnou hloubkou jsou nebezpečné aktivity. V případě nedodržení bezpečnostních pravidel ohrozíte život sobě i dalšími osobami. Nepodceňujte objektivní nebezpečí (pády kamene, povětrnostní situace, apod.). Dvojité a polovičné lano poskytují větší bezpečí v případě poškození pramene lana. Vyhněte se použití komponentů, které nejsou kompatibilní s tímto lanem. Nikdy nevedte lano průběžným prvkom z textilu (reep, apod.). Použitím pomůcek vedte lano mimo ostré hrany, které mohou nebezpečně poškodit. Nešlapejte na lano.

- Důležité** Lano vyřadte pokud možno ihned z používání po těžkém pádu lezce nebo pádu přes ostrou hranu. Používaním lana může dojít k zrazení lana.

- První pomoc** Naučte se zásady první pomoci, můžete zachránit život sobě i ostatním osobám.

- Údržba lana** Znečistené lano umyte ve vlažné vodě (bez čističích prostředků), sušte ve stínu. Vyhněte se působení chemikálií na lano. Chemikálie mohou lano poškodit (ztráta dynamických a statických vlastností), ohrozíte život vás a život ostatních osob.

- Životnost lana** Maximální životnost lana 12 let od data výroby. 10 let od data výroby + 2 roky skladování v obchodě. Datum výroby je uvedený na visačce. Stáří lana určíte podle barvy vlákna uvnitř lana (viz www.gilmonte.eu). Uvedené hodnoty životnosti jsou snižovány opotřebením lana. Pravidelně prohlížejte celou délku lana, kontrolujte opotřebení, mechanické poškození a poškození chemikáliemi. Vady mohou být i pod opletem. Nalezené poškození konzultujte s odborníkem. V případě pochybnosti lano vyřadte z používání. Neskladujte na slunci (ani za sklem) a v blízkosti topných těles. Pro skladování použijte ochranný vak. Vyhněte se kontaktu lana s otevřeným ohněm a sálavým teplom, stejně tak chráňte lano před chemikáliemi a jejich výparmi a také před mechanickým poškozením. Nesprávne skladování snižuje životnosť lana.

- Vliv vody a ledu** Voda a led ovlivňují vlastnosti lana. Použití mokrych a zmrzlých lan vyžaduje zvýšenou pozornost uživatele.

- Recyklujte papír a plast** Zbavte se balících prvků v souladu s ochranou životního prostředí.

- Kontakty** Výrobce: EDELRID Slovakia s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia
www.gilmonte.eu; info@gilmonte.eu; +421 41 5622 314

EU přeskoušení typu, Modul B: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz

Shoda s typem, Modul D: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz

➔ Lesen Sie aufmerksam die Anleitung und das Anhängetikett vor dem Seilgebrauch! **DE**

Eine Reklamation ohne das vorgelegte Anhängetikett ist ungültig!

Führen Sie Aufzeichnungen über den Seilgebrauch, Fälle, u.ä.!

Das Produkt entspricht den Anforderungen EN 892 und der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates

Bedeutung von Zeichen:

1. CE1015: Bezeichnung der Prüfstelle und des Zertifizierungsinstituts
2. EN 892: geprüft gemäß dieser Norm
3. Farbigem im Seilinneren: Herstellungsjahr
4. EDP Seil mit wasserabweisender Ausrüstung des Mantels
5. UDP Seil mit wasserabweisender Ausrüstung von matel und Seele
6. Seilmittelmartierung

Kennzeichnung von Seiltypen nach EN:

- ① Einfachseil mit Verwendung im Einzelstrang
 - ② Halbseil mit Verwendung im Doppelstrang
 - ③ Zwillingsseil mit Verwendung in zwei parallelen Strängen
- Eine Ergänzungsinformation: z.B. 60mm – die Seillänge bei der Verpackung

➔ Gebrauch von Seilen Machen Sie sich mit Sicherheitstechniken bei der Seilhandhabung sowie mit den Evakuierungstechniken bekannt. Wenden Sie sich an Ihren lokalen registrierten Bergsteigerklub wegen der Überprüfung der notwendigen Qualifikation an. Das Besteigen und andere Aktivitäten in Höhen und über den Tiefen sind gefährlich. Im Falle der Nichteinhaltung der Sicherheitsregeln gefährden Sie sowohl sich selbst als auch das Leben anderer Personen. Unterschätzen Sie nicht die objektiven Gefahren (Steinfälle, Wetterbedingungen, u.ä.). Die Zwillingsseile und Halbseile gewährleisten eine höhere Sicherheit im Falle der Beschädigung der Seillitze. Vermeiden Sie die Anwendung von Komponenten die mit dem Seil nicht kompatibel sind. Führen Sie niemals das Seil über ein durchlaufendes Textilelement (eine Reep-Schnur, u.ä.). Verwenden Sie Vorrichtungen zur Vermeidung von Scharfkanten, die das Seil beschädigen können. Treten Sie nicht auf das Seil.

➔ Wichtig Wenn möglich, mustern Sie sofort das Seil nach einem schweren Fall oder einem Fall über eine Scharfkante aus. Infolge der Benutzung des Seiles kann es zu seiner Schrumpfung kommen.

➔ Erste Hilfe Lernen Sie die Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistung wodurch Sie Ihr Leben oder das Leben anderer Personen retten können.

➔ Seilwartung Waschen Sie das verunreinigte Seil in einem lauwarmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) und trocknen Sie es im Schatten. Vermeiden Sie die Einwirkung von Chemikalien auf das Seil. Die Chemikalien können das Seil beschädigen/verluren von dynamischen und statischen Eigenschaften/ und dadurch Ihr Leben und das Leben anderer Personen bedrohen.

➔ Nutzungsdauer des Seiles Die Nutzungsdauer des Seiles beträgt höchstens 12 Jahre. 10 Jahre ab Herstellungsdatum + 2 Jahre Lagerung des Seiles im Geschäft. Das Herstellungsjahr ist auf dem Anhängetikett des Seiles angegeben. Das Seillalter kann anhand innerer Identifizierung farbigen bestimmt werden. (Sieh www.gilmonite.eu). Die angeführten Werte der Seilnutzungsdauer sinken mit dem Seilverschleiß. Sehen Sie sich regelmäßig die ganze Seillänge an, kontrollieren Sie seinen Verschleiß, mechanische Beschädigungen und Schäden durch Chemikalieneinwirkung. Gewisse Schäden können auch unter dem Umflechtungsmantel sein. Die festgestellten Schäden müssen mit einem Spezialisten konsultiert werden. In einem Zweifelsfall mustern Sie das Seil aus. Lagern Sie das Seil weder in der Sonne/ auch nicht hinter einem Glass/ noch in der Nähe von Heizungskörpern. Verwenden Sie für die Lagerung eine Schutztasche. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt des Seiles mit offenem Feuer und mit Heizungsquellen, schützen Sie das Seil sowohl vor Chemikalien und ihren Dünsten als auch vor mechanischen Beschädigungen. Eine unrichtige Lagerung mindert die Nutzungsdauer des Seiles.

➔ Wasser- und Eiseinfluss Das Wasser und Eis beeinflussen Seileigenschaften. Die Anwendung von nassem und erfrorenem Seilen erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit des Benutzers.

➔ Verwerten Sie Papier und Kunststoff wieder! Verwerten Sie Verpackungsmaterialien in Übereinstimmung mit dem Umweltschutz wieder.

➔ Kontakte Hersteller: EDELRID Slovakia s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia
www.gilmonite.eu; info@gilmonite.eu, +421 41 5622 314

EU Prüfung vom Typ, Modul B: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz

Übereinstimmung mit dem Typ, Modul D: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz

➔ Read label and instructions before using the rope! **EN**

Warranty claims without label are not possible.

Keep record of important events such as arrested falls and other.

The product meets the requirements of EN 892 and Regulation (EU) No. 2016/425 of European Parliament and Council

Meaning of markings:

1. CE1015: certifying body
2. EN 892: tested in pursuance of the European Standard
3. The colour yarn within the rope: year of manufacture
4. EDP rope with hydrophobic treatment of sheath
5. UDP rope with hydrophobic treatment of sheath and core
6. Middle marker of a rope

Rope types according to EN:

- ① single rope used in one strand
 - ② half rope used in two strands
 - ③ twin rope used in two parallel strands
- Additional information: for example 60 m - rope length when packed

➔ Instruction for use Learn safe methods and skills how to use your rope together with emergency procedures. Contact your local climbing club in order to obtain proper training. Climbing and other activities above free depth are dangerous activities. Not following relevant safety rules may put your life and the lives of further persons in danger. Do not underestimate unpredictable events (such as stone fall, climate changes, etc.). Twin ropes and double ropes offer higher level of safety in case that rope strand is damaged. Avoid use of components that are not compatible with your rope. Never let a rope run through other textile item (such as accessory cord, etc.) Use relevant devices to protect your rope from sharp edges, which can damage your rope. Do not step on your rope.

➔ Important Immediately stop to use and muster out the rope which arrested climber's hard fall or fall over sharp edge. Ropes may shrink during normal usage.

➔ First Aid Learn the basics of first aid, you can save your or other person's life.

➔ Maintenance instructions Clean your dirty rope in lukewarm water (without detergents, etc.) and dry away from direct sunlight. Avoid the contact of your rope with any chemicals. Chemicals can severely damage your rope (the loss of dynamic and static properties). It can put your life and the lives of other persons in danger.

➔ Lifespan of your rope The maximum lifetime of the rope is 12 years. 10 years from date of production + 2 years storage of the rope in store. The date of manufacture is given on the rope label. The rope age can be determined according to the yarn colour inside the rope (see www.gilmonite.eu). The lifespan values given are reduced by wear of the rope. Regularly inspect the complete length of your rope for wear, mechanical or chemical damage. Beware of the fact that damage can also be underneath the sheath of the rope. Consult any rope damage with specialist. If you are not sure about safety of your rope do not use it. Do not store your rope in direct sunlight (not even behind the glass) and/or close to heating sources. Keep your dry rope in protective bag. Avoid keeping your rope close to open fire and other heating sources, protect it from chemicals and their vapors. Also avoid mechanical damage. Invalid storage reduces the lifespan of the rope.

➔ Influence of water and ice Water and ice affect the properties of the rope. Using wet or frozen ropes requires special care.

➔ Recycle paper and plastic Recycle paper and plastic from rope packing in pursuance of environmental rules.

➔ Contacts Producer: EDELRID Slovakia s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia
www.gilmonite.eu; info@gilmonite.eu, +421 41 5622 314

EU examination of type, Modul B: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz

Conformity with the type, Modul D: NB 1015

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, www.szutest.cz